Zestawienie stolarki drzwiowej

ID	Dk1		Dk2		Dt.1		Dt.2		Dw.1		Dw.2		Dl.1		Dl.2	
ILOŚĆ	12	12	2	2	13	15	1	3	14	14	1	1	11	11	1	1
SKRZYDŁO LEWE/ PRAWE	L	P	L	P	P	L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [CM] SZER. X WYS.	100×205	100×205	100×205	100×205	80×205	80×205	80×205	80×205	80×205	80×205	90×205	90×205	80×205	80×205	90×205	90×205
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY [CM] SZER. X WYS.	114×212	114×212	114×212	114×212	90×210	90×210	90×210	90×210	90×210	90×210	100×210	100×210	90×210	90×210	100×210	100×210
WIDOK																
OPIS	Drzwi klatkowe do mieszkań		Drzwi klatkowe do wózkowni		Drzwi techniczne piwniczne		Drzwi do rozdzielni elektrycznej - oporność ogniowa **EI30**		Drzwi wewnątrz lokalowe		Drzwi wewnątrz lokalowe - przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami		Drzwi wewnątrz lokalowe, łazienkowe		Drzwi wewnątrz lokalowe, łazienkowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami	
	Drzwi wewnętrzne , pełne, płaskie. z obudową ościeży i opaską szer, 10cm wokół otworu, wykończonej tożsamo ze skrzydłem Wypełnienie: wkład stabilizujący. Rama wraz z wypełnieniem oklejona płytą HDF. Okleina kolor antracytowy. Ościeżnica stalowa. Drzwi antywłamaniowe klasy C. Wizjer panoramiczny 180°, zamek patentowy x2. Klamka INOX. Klasa izolacyjności akustycznej: Rw=37 dB. Dymoszczelne		Drzwi wewnętrzne , pełne, płaskie. z obudową ościeży i opaską szer, 10cm wokół otworu, wykończonej tożsamo ze skrzydłem Wypełnienie: wkład stabilizujący. Rama wraz z wypełnieniem oklejona płytą HDF. Okleina kolor antracytowy. Ościeżnica stalowa. , zamek patentowy. Klamka INOX.		Drzwi wewnętrzne stalowe, techniczne jednoskrzydłowe, rozwierane. Kolor antracytowy. Klamka stalowa lakierowana na czarno. Zamek patentowy.		Drzwi wewnętrzne, pełne, płaskie. Wypełnienie: wkład stabilizujący. Rama wraz z wypełnieniem oklejona płytą HDF. Okleina w kolorze białym. Pokryte warstwą tworzywa przeźroczystego zabezpieczającego powłokę dekoracyjną przed uszkodzeniem. Ościeżnica regulowana. Zamek na klucz pokojowy. Klamka INOX.		Drzwi wewnętrzne, pełne, płaskie. Wypełnienie: wkład stabilizujący. Rama wraz z wypełnieniem oklejona płytą HDF. Okleina w kolorze białym. Pokryte warstwą tworzywa przeźroczystego zabezpieczającego powłokę dekoracyjną przed uszkodzeniem. Ościeżnica regulowana. Zamek WC. Klamka INOX. Podcięcie skrzydła lub otwór wentylacyjny w dolnej części skrzydła			
UWAGI	Wymiarowanie stolarki drzwiowej podane na rysunku może być jedynie podstawą do wstępnych przedmiarów. Dostawca stolarki przed realizowaniem zlecenia winien dokonać własnych obmiarów z natury. Na etapie wykonawczym, dobierając szerokość ram, należy uwzględnić projektowane ocieplenie węgarków, które po zabudowaniu nie może zmniejszać światła przejścia.															

UWAGA. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI STANDARDOWYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEDSTAWIĆ WSZELKIE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DO PROJEKTU PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW I ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY ZGŁOSIĆ WSZELKIE ZAUWAŻONE NIEZGODNOŚCI W PROJEKCIE. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE MOGĄ BYĆ WPROWADZONE TYLKO ZA ZGODĄ PROJEKTANTA I INSPEKTORÓW NADZORU BUDOWLANEGO. WYKONAWCA PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP I PPOŻ. ZA BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA BUDOWIE ODPOWIADA KIEROWNIK BUDOWY. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPEWNIENIA NADZORU NAD ROBOTAMI PRZEZ UPRAWNIONYCH PROJEKTANTÓW