**Zestawienie stolarki drzwiowej - widok od strony otwarcia - Budynek nr 2**

| SYMBOL | Dw.01 | Dw.01 | Dw.02 | Dw.02 | Dw.03 | Dw.04 | Dw.04 | Dw.05 | Dw.05 | Dw.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis | Drzwi do komórek lokatorskich | Drzwi do komórek lokatorskich | Drzwi do pomieszczeń technicznych z samozamykaczem, EI30 | Drzwi do pomieszczeń technicznych z samozamykaczem, EI30 | Drzwi w pom. gosp. do WC | Drzwi zewnętrzne do mieszkań | Drzwi zewnętrzne do mieszkań | Drzwi drewniane, wewnątrzlokalowe typ płaskie, łazienkowe | Drzwi drewniane, wewnątrzlokalowe typ płaskie, łazienkowe | Drzwi drewniane, wewnątrzlokalowe typ płaskie |
| Elewacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiary przejścia | 80×200 | 80×200 | 90×200 | 90×200 | 78×199 | 90×200 | 90×200 | 90×200 | 90×200 | 90×200 |
| Wymiary otworu w ścianie szer x wys | 87×206 | 87×206 | 100×206 | 100×206 | 88×205 | 100×206 | 100×206 | 100×206 | 100×206 | 100×207 |
| Kierunek otwierania | Lewe | Prawe | Lewe | Prawe | Lewe | Lewe | Prawe | Lewe | Prawe | Lewe |
| Ilość | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 9 |
| Izolacyjność cieplna | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań |
| Podcięcie | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ | ☐ |
| Izolacyjność akustyczna | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | Izolacyjnośc akustyczna Rw= 32 dB | Izolacyjnośc akustyczna Rw= 32 dB | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań |
| Kolor | Blacha stalowa ocynkowana | Blacha stalowa ocynkowana | Biały mat | Biały mat | Biały mat | Akacja miodowa - okleina | Akacja miodowa - okleina | Biały mat | Biały mat | Biały mat |
| Skrzydło | Blacha ocynk | Blacha ocynk | Blacha ocynk | Blacha ocynk | Blacha ocynk z wypełneniem plaster miodu | Rama skrzydła wykonana z drewna iglastego Rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF skrzydło pokryte laminatem | Rama skrzydła wykonana z drewna iglastego Rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF skrzydło pokryte laminatem | Rama skrzydła wykonana z drewna iglastego Rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF skrzydło pokryte laminatem | Rama skrzydła wykonana z drewna iglastego Rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF skrzydło pokryte laminatem | Rama skrzydła wykonana z drewna iglastego Rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF skrzydło pokryte laminatem |
| Ościeżnica | Stalowa kątowa | Stalowa kątowa | Stalowa kątowa | Stalowa kątowa | Stalowa kątowa | Stalowa kątowa | Stalowa kątowa | Ościeżnica regulowana laminowana | Ościeżnica regulowana laminowana | Ościeżnica regulowana laminowana |
| Akcesoria | Zamek pod wkładkę patentową, klamka z rozetą | Zamek pod wkładkę patentową, klamka z rozetą | Zamek pod wkładkę patentową, klamka z rozetą | Zamek pod wkładkę patentową, klamka z rozetą | Klamka z rozetą do WC | Okucia antywłamaniowe klasa "C", podwójny zamek pod wkładkę patentową - w tym jedna z gałką, wizjer, | Okucia antywłamaniowe klasa "C", podwójny zamek pod wkładkę patentową - w tym jedna z gałką, wizjer, | Okucia wewnętrzne standardowe, zamek z rozetą - łazienkowa | Okucia wewnętrzne standardowe, zamek z rozetą - łazienkowa | Okucia wewnętrzne standardowe |
| Uwagi | | | | | | | | | | |

| SYMBOL | Dw.06 | Dw.07 | Dw.08 | Dw.08 | Dz.01 | Dz.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis | Drzwi drewniane, wewnątrzlokalowe typ płaskie | Drzwi wewnętrzne - wiatrołap | Drzwi do pomieszczeń technicznych z samozamykaczem, EI30 | Drzwi do pomieszczeń technicznych z samozamykaczem, EI30 | Drzwi zewnętrzne - kontrola dostępu | Drzwi zewnętrzne - do części technicznej |
| Elewacja |  |  |  |  |  |  |
| Wymiary przejścia | 90×200 | 140×200 | 90×200 | 90×200 | 140×227 | 90×227 |
| Wymiary otworu w ścianie szer x wys | 100×207 | 150×208 | 100×206 | 100×206 | 155×235 | 108×235 |
| Kierunek otwierania | Prawe | Lewe | Lewe | Prawe | Lewe | Lewe |
| Ilość | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Izolacyjność cieplna | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | 1,0 W/(m2 * K) | 1,0 W/(m2 * K) |
| Podcięcie | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Izolacyjność akustyczna | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań | Bez wymagań |
| Kolor | Biały mat | Antracyt RAL7016 | Biały mat | Biały mat | Antracyt RAL7016 | Antracyt RAL7016 |
| Skrzydło | Rama skrzydła wykonana z drewna iglastego Rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF skrzydło pokryte laminatem | Drzwi aluminiowe wewętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe - skrzydło główne min. 100 cm | Blacha ocynk | Blacha ocynk | Drzwi aluminiowe zewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe - skrzydło główne min. 100 cm | Drzwi aluminiowe zewnętrzne |
| Ościeżnica | Ościeżnica regulowana laminowana | Ościeżnica aluminiowa | Stalowa kątowa | Stalowa kątowa | Ościeżnica aluminiowa, z termoizolacją, uszczelnione | Ościeżnica aluminiowa, z termoizolacją, uszczelnione |
| Akcesoria | Okucia wewnętrzne standardowe | Pochwyt drzwiowy obustronny systemowy lub klamka, samozamykacz ( wykończenie - aluminium ) uszczelka progowa ruchoma, wypełnienie szkłem bezbarwnym, bezpiecznym typu Float, | Zamek pod wkładkę patentową, klamka z rozetą, w drzwiwach zamontować pęczniejącą kratkę wentylacyjną odpowiednią dla drzwi pożarowych | Zamek pod wkładkę patentową, klamka z rozetą, w drzwiwach zamontować pęczniejącą kratkę wentylacyjną odpowiednią dla drzwi pożarowych | Pochwyt drzwiowy obustronny systemowy lub klamka, samozamykacz ( wykończenie - aluminium ) uszczelka progowa ruchoma, elektrozaczep, wypełnienie szkłem bezbarwnym, bezpiecznym typu Float, klasa antywłamaniowa RC3 | Klasa antywłamaniowa RC2, pojedynczy zamek pod wkładkę patentową, uszczelka progowa ruchoma |
| Uwagi | | | | | Kontrola dostępu | |

UWAGA
1. PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
2. WYMIAR W ŚWIETLE MURU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ZASTOSOWANEGO SYSTEMU OŚCIEŻNICY DRZWIOWEJ
3. OTWORY WENTYLACYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM WENTYLACJ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY


RISER Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
KRS 0000242469
NIP: 632-18-93-938
REGON: 240153568


| | |
|---|---|
| TEMAT PROJEKTU: | Projekt techniczno-wykonawczy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami W., KS., KD., E., TT., C.O., parkingu oraz zbiornika bezodpływowego |
| TEMAT RYSUNKU: | Zestawienie stolarki drzwiowej budynek nr 2 |
| ADRES INWESTYCJI: | Działka nr 196/5 przy ul. Krasickiego, Krupski Młyn |
| INWESTOR: | SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Sp z o.o.<br>ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURY: | mgr inż. arch. Marta Stachurska<br>upr. nr 14/SLOKK/2017 |
| SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY: | mgr inż. arch. Adam Wolny<br>nr upr. 502/89 |

| NR PROJ. | DATA OPRACOWANIA | SKALA: | NR RYS. |
|---|---|---|---|
| PR0034 | 31.10.2024 | | S.4 |

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ RISER Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.