
















LEGENDA

	Panel <i>INSPIRO 6+</i>	
	<i>INS-UP720BX</i>	
	Zasilacz impulsowy na szynę <i>PS-HDR-60-15MA</i>	
	Zasilacz impulsowy na szynę <i>PS65-15 DIN</i>	
	Inteligentny rozdzielacz aktywny <i>CDNVRau-I-DIN</i>	
	<i>MOD-DC-12V</i>	
	Sumator <i>CDNVS</i> (montowany i podłączony w panelu)	
	Elektrozaczep rewersyjny	
	<i>Kabel U/UTP 4x2x0.5mm kat. 5e</i>	Uwaga! maksymalna odległość przewodu od panelu master do najbliższego odbiornika nie może przekroczyć 300m, oraz 70m między odbiornikiem Video a najbliższym jemu zasilaczem.
	<i>Kabel OMY 3x1,5mm2 (zasilanie + PE), maksymalna odległość 30m.</i>	
	<i>Kabel OMY 2x1mm2, maksymalna odległość 7m.</i>	
	<i>Kabel zasilający 230V 3x2,5mm2 (L, N, PE)</i>	
	Uziemienie panelu (PE)	
Kontakt:	Biuro obsługi klienta +48 618 43 93 71 bok@aco.com.pl	
ACO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa informuje, że wprowadzenie zmian do projektu może spowodować nieprawidłowe działanie systemu domofonowego, jego całkowite niedziałanie, a nawet uszkodzenie urządzeń. Spółka ACO nie ponosi zatem odpowiedzialności za następstwa nieautoryzowanych zmian w projekcie, a wyłącznie ryzyko obciąża w tym zakresie klienta.		